



Lorsqu'un remplacement complet du système n'est pas envisagé, il est désormais possible d'effectuer un remplacement partiel avec un système climatiseur ou thermopompe Daikin *FIT*. La passerelle D24V constitue une excellente solution de mise à niveau du confort pour les maisons déjà équipées d'une fournaise.

La passerelle D24V Daikin permet d'intégrer n'importe quelle fournaise à gaz non communicante à une installation dotée d'un condenseur et d'un serpentín Daikin *FIT* lorsqu'une unité intérieure communicante n'est pas retenue. La passerelle D24V est compatible avec les éléments suivants :



FIT



Compatible avec toutes les
fournaises au gaz non communicantes
(tous fabricants) !
Compatible avec les modèles Nord et
Sud-Est uniquement.

- » Unité extérieure de climatiseur/thermopompe Daikin *FIT*
- » Serpentin à détendeur électronique CAPEA / CHPEA / CAHEA
- » Thermostats intelligents Daikin *ONE+* et Daikin *ONE touch*
- » Compatible avec la gamme de solutions de QAI de l'écosystème Daikin *ONE* (voir ci-dessous)



THERMOSTATS INTELLIGENTS
DAIKIN *ONE+* ET DAIKIN *ONE TOUCH*



MONITEUR D'AIR DOMESTIQUE
DAIKIN *ONE*



VENTILATEUR MOTORISÉ
DAIKIN *ONE*



PURIFICATEUR D'AIR HAUT DE GAMME
DAIKIN *ONE*

Composants requis




Climatiseur <i>FIT</i> Daikin	
Tonnage	Modèle
1,5	DC6VSS1810
2,0	DC6VSS2410
2,5	DC6VSS3010
3,0	DC6VSS3610
3,5	DC6VSS4210
4,0	DC6VSS4810
5,0	DC6VSS6010

Thermopompe Daikin <i>FIT</i>	
Tonnage	Modèle
1,5	DH6VSA1810
2,0	DH6VSA2410 DH7VSA2410 DH9VSA241C
2,5	DH6VSA3010
3,0	DH6VSA3610 DH7VSA3610 DH9VSA361C
3,5	DH6VSA4210 DH7VSA4210
4,0	DH6VSA4810 DH7VSA4810 DH9VSA4810
5,0	DH6VSA6010 DH7VSA6010 DH9VSA6010

Serpentin EEV en A	
Vertical	Horizontal
CAPEA2418B3	CHPEA2422B3
CAPEA2418C3	CHPEA3026B3
CAPEA3022B3	CHPEA3026C3
CAPEA3022C3	CHPEA3626B3
CAPEA3626B3	CHPEA3626C3
CAPEA3626C3	CHPEA4830D3
CAPEA4830C3	CHPEA6030C3
CAPEA4830D3	CHPEA6030D3
CAPEA6030C3	CAHEA3630C3
CAPEA6030D3	
CAHEA3630C3	

Thermostat intelligent Daikin <i>ONE+</i>
DTST-CWBSA-NI-A_FR
Thermostat intelligent Daikin <i>ONE touch</i>
DTST-LTE-LA-ADTST-TOU-A_FR





Passerelle D24V
DTA119A73

Profitez des caractéristiques exceptionnelles de l'unité extérieure unitaire « inverter » et à évacuation latérale Daikin *FIT*! Niveau sonore aussi bas que 45 dB(A) en mode silencieux, faible encombrement, conception légère, compresseur oscillant Daikin, revêtement anticorrosion Blue Fin et nombreuses options d'installation (au mur, à 4 po du mur, sur une terrasse ou un balcon, ou en configuration superposée). Pour en savoir plus, consultez www.daikincomfort.com/go/daikinfit/.

Installation rapide

Installez l'adaptateur de passerelle D24V pour les climatiseurs R-32/R-410A et les thermopompes R-32 à un endroit suffisamment solide et stable. Pour éviter d'endommager le DTA119A73, N'INSTALLEZ PAS l'adaptateur :

- » sur un conduit d'alimentation;
- » à un endroit exposé aux vibrations ou aux gouttelettes d'eau;
- » directement sur une unité de traitement d'air, une fournaise, un serpentin à eau chaude ou un serpentin d'évaporateur.



Déshumidification

Réglages de déshumidification configurables sur place en fonction des préférences du propriétaire

- » Il est recommandé d'utiliser le réglage « B » comme point de départ, puis de l'ajuster en fonction de la région ou des préférences du client. Consultez la page 12 du manuel d'installation.

Compatible uniquement avec les éléments suivants : les climatiseurs et thermopompes Daikin *FIT*, les serpents avec boîtier CAPEA, CAHEA ou CHPEA et les thermostats Daikin *ONE+*. Modèles Nord et Sud-Est uniquement.

Le DTA119A72 demeure une solution de passerelle D24V convenable pour les climatiseurs Daikin *FIT* R-32 et R-410A, **mais pas pour les thermopompes R-32**. Toutes les passerelles D24V produites à l'avenir seront de modèle DTA119A73 et seront compatibles avec les climatiseurs et les thermopompes indiqués dans ce dépliant.

Pour en savoir plus, visitez www.daikincomfort.com et/ou www.daikincity.com dès aujourd'hui!